

TABULKY PSV PRVKŮ - DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	POPIS	Σ
D9P		<p>SYSTÉMOVÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE V HLINÍKOVÉM RÁMU VČ. ZÁRUBNĚ</p> <ul style="list-style-type: none">- SVĚTLÁ VELIKOST: 900/ 2000 mm- OTEVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OTVÍRAVÉ- MATERIÁL: HLINÍKOVÝ RÁM- VÝPLŇ: SKLO KALENÉ- ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO- TLOUŠŤKA DBEŘNÍHO KŘÍDLA 42 mm - 100 mm- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA (VE VÝŠCE 1100 mm), CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VE VÝŠCE 1000 mm)- NEPRŮZVUČNOST $R_w \approx 20$ dB <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVEŘE NEMAJÍ POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST <p>POZNÁMKA:</p> <p>1) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR A POROVNAT S ÚDAJI NA VÝKRESE. 2) PŘED VÝROBOU ODSOULASÍ INVESTOR A AD PŘEDLOŽENÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ, TVARY, KOVÁNÍ A CERTIFIKACI.</p>	1
D10L		<p>DVEŘE JEDNO KŘÍDLÉ, LEVÉ, DŘEVĚNÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <ul style="list-style-type: none">- SVĚTLÁ VELIKOST: 700/2000 mm- STAVEBNÍ OTVOR: 800/2083 mm- OTVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ- KŘÍDLO: RÁM Z VRSTVENÉHO DŘEVA V KOMBINACI S MDF DESKOU- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN (DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 mm)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO - CPL FÓLIE IMITUJÍCÍ TMAVÉ DŘEVO (VZHLED, BAREVNÝ ODSŤÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA) + ABS HRANY; ZÁRUBEN - CPL FÓLIE IMITUJÍCÍ TMAVÉ DŘEVO (VZHLED, BAREVNÝ ODSŤÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA)- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA (VE VÝŠCE 1100 mm) + ROZETA - NEREZ, ZÁMKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VE VÝŠCE 1000 mm), ČEPOVÉ ZÁVĚSY (STŘÍBRNÉ PROVEDENÍ) <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVEŘE NEMAJÍ POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST <p>POZNÁMKA:</p> <p>1) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR A POROVNAT S ÚDAJI NA VÝKRESE. 2) PŘED VÝROBOU ODSOULASÍ INVESTOR A AD PŘEDLOŽENÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ, TVARY, KOVÁNÍ A CERTIFIKACI.</p>	1
D10P		<p>DVEŘE JEDNO KŘÍDLÉ, PRÁVÉ, DŘEVĚNÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <ul style="list-style-type: none">- SVĚTLÁ VELIKOST: 700/2000 mm- STAVEBNÍ OTVOR: 800/2083 mm- OTVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ- KŘÍDLO: RÁM Z VRSTVENÉHO DŘEVA V KOMBINACI S MDF DESKOU- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN (DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 mm)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO - CPL FÓLIE IMITUJÍCÍ TMAVÉ DŘEVO (VZHLED, BAREVNÝ ODSŤÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA) + ABS HRANY; ZÁRUBEN - CPL FÓLIE IMITUJÍCÍ TMAVÉ DŘEVO (VZHLED, BAREVNÝ ODSŤÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA)- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA (VE VÝŠCE 1100 mm) + ROZETA - NEREZ, ZÁMKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VE VÝŠCE 1000 mm), ČEPOVÉ ZÁVĚSY (STŘÍBRNÉ PROVEDENÍ) <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVEŘE NEMAJÍ POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST <p>POZNÁMKA:</p> <p>1) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR A POROVNAT S ÚDAJI NA VÝKRESE. 2) PŘED VÝROBOU ODSOULASÍ INVESTOR A AD PŘEDLOŽENÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ, TVARY, KOVÁNÍ A CERTIFIKACI.</p>	1
D11L		<p>DVEŘE JEDNO KŘÍDLÉ, PRÁVÉ, DŘEVĚNÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <ul style="list-style-type: none">- SVĚTLÁ VELIKOST: 900/2000 mm- STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2083 mm- OTVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ- KŘÍDLO: RÁM Z VRSTVENÉHO DŘEVA V KOMBINACI S MDF DESKOU- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN (DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 mm)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO - CPL FÓLIE IMITUJÍCÍ TMAVÉ DŘEVO (VZHLED, BAREVNÝ ODSŤÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA) + ABS HRANY; ZÁRUBEN - CPL FÓLIE IMITUJÍCÍ TMAVÉ DŘEVO (VZHLED, BAREVNÝ ODSŤÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA)- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA (VE VÝŠCE 1100 mm) + ROZETA - NEREZ, ZÁMKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VE VÝŠCE 1000 mm), ČEPOVÉ ZÁVĚSY (STŘÍBRNÉ PROVEDENÍ) <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVEŘE NEMAJÍ POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST <p>POZNÁMKA:</p> <p>1) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR A POROVNAT S ÚDAJI NA VÝKRESE. 2) PŘED VÝROBOU ODSOULASÍ INVESTOR A AD PŘEDLOŽENÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ, TVARY, KOVÁNÍ A CERTIFIKACI.</p>	1