




TABULKY PSV PRVKŮ - DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	POPIS	Σ
D1P		<p>DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, LEVÉ VČ. KOVOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SVĚTLÁ VELIKOST: 800/2000 mm</li><li>- STAVEBNÍ OTVOR: 900/2083 mm</li><li>- OTVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OTVÍRAVÉ</li><li>- KŘÍDLO: RÁM Z VRSTVENÉHO DŘEVA V KOMBINACI S MDF DESKOU</li><li>- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (DO SDK PŘÍČKY TL. 125 mm)</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO - CPL FÓLIE IMITUJÍCÍ TMAVÉ DŘEVO (VZHLED, BAREVNÝ ODTÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA) + ABS HRANY; ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ, BAREVNÝ ODTÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA</li><li>- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA (VE VÝŠCE 1100 mm) + ROZETA - NEREZ, ZÁMKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VE VÝŠCE 1000 mm), ČEPOVÉ ZÁVĚSY (STŘÍBRNÉ PROVEDENÍ)</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: - DVEŘE NEMAJÍ POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</p> <p>POZNÁMKA: 1) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR A POROVNAT S ÚDAJI NA VÝKRESE. 2) PŘED VÝROBOU ODSOUHLASÍ INVESTOR A AD PŘEDLOŽENÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ, TVARY, KOVÁNÍ A CERTIFIKACI.</p>	1
D2		<p>DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, LEVÉ VČ. KOVOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SVĚTLÁ VELIKOST: 1600/2000 mm</li><li>- STAVEBNÍ OTVOR: 1700/2083 mm</li><li>- OTVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ</li><li>- KŘÍDLO: RÁM Z VRSTVENÉHO DŘEVA V KOMBINACI S MDF DESKOU</li><li>- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (DO SDK PŘÍČKY TL. 125 mm)</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO - CPL FÓLIE, (VZHLED, BAREVNÝ ODTÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA) + ABS HRANY; ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ, BAREVNÝ ODTÍN DLE PŘÁNÍ INVESTORA</li><li>- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA (VE VÝŠCE 1100 mm) + ROZETA - NEREZ, ZÁMKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VE VÝŠCE 1000 mm), ČEPOVÉ ZÁVĚSY (STŘÍBRNÉ PROVEDENÍ)</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: - DVEŘE NEMAJÍ POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</p> <p>POZNÁMKA: 1) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR A POROVNAT S ÚDAJI NA VÝKRESE. 2) PŘED VÝROBOU ODSOUHLASÍ INVESTOR A AD PŘEDLOŽENÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ, TVARY, KOVÁNÍ A CERTIFIKACI.</p>	1
D3L		<p>SYSTÉMOVÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE V HLINÍKOVÉM RÁMU VČ. ZÁRUBNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SVĚTLÁ VELIKOST: 800/ 2000 mm</li><li>- OTEVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OTVÍRAVÉ</li><li>- MATERIÁL: HLINÍKOVÝ RÁM</li><li>- VÝPLŇ: SKLO KALENÉ</li><li>- ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO</li><li>- TLOUŠŤKA DBEŘNÍHO KŘÍDLA 42 mm - 100 mm</li><li>- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA (VE VÝŠCE 1100 mm), CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VE VÝŠCE 1000 mm)</li><li>- NEPRŮZVUČNOST Rw=20 dB</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: - DVEŘE NEMAJÍ POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</p> <p>POZNÁMKA: 1) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR A POROVNAT S ÚDAJI NA VÝKRESE. 2) PŘED VÝROBOU ODSOUHLASÍ INVESTOR A AD PŘEDLOŽENÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ, TVARY, KOVÁNÍ A CERTIFIKACI.</p>	3
			2