



- | Posice
(pro stěže) | Podst
kusů
(pro stěže) | Název | Delka
(mm) | Šířka
(mm) | Podst
kusů
celkem | Material | Hmotnost
1 kusu
(kg/kus) | Hmotnost
celkem
dla (kg) |
|-----------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | TRCTV50x4 | | | | | | |
| 1003 | 1 | TRCTV50x4 | 1465 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 8,1 | 8,1 |
| | | | | | | HMOTNOST 1 DILCE (kg): | | 8,1 |
| 2 | 1 | U2000 | | | | | | |
| 1009 | 1 | U2000 | 2812 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 71,1 | 71,1 |
| 1010 | 1 | PKW65-200 | 200 | 75 | 1 | S235,HRG2 | 1,2 | 1,2 |
| 1020 | 1 | PKW65x-80.75 | 101 | 65 | 1 | S235,HRG2 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | HMOTNOST 1 DILCE (kg): | | 73,1 |
| 3 | 1 | U1200 | | | | | | |
| 1000 | 2 | U2000 | 1056 | 0 | 2 | S235,HRG2 | 26,7 | 53,4 |
| 1001 | 2 | RS40x40x5 | 1056 | 0 | 2 | 300W | 3,2 | 6,4 |
| 1007 | 1 | U2000 | 1418 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 118,1 | 118,1 |
| 1008 | 1 | U2000 | 1418 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 118,1 | 118,1 |
| 1013 | 1 | U2000 | 1445 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 36,6 | 36,6 |
| 1014 | 1 | U2000 | 1359 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 34,4 | 34,4 |
| 1017 | 24 | PK370-300 | 300 | 70 | 24 | S235,HRG2 | 0,5 | 12,0 |
| 1018 | 1 | PKW65-200 | 200 | 75 | 1 | S235,HRG2 | 1,2 | 1,2 |
| 1021 | 1 | Lichterlighter SP 340-34/38-3 - 104x3300044 | 300 | 12 | S235,HRG2 | 118,1 | 118,1 | |
| | | | | | | HMOTNOST 1 DILCE (kg): | | 509,9 |
| 4 | 1 | U2000 | | | | | | |
| 1010 | 2 | U2000 | 1924 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 68,7 | 68,7 |
| 1019 | 1 | PKW65-200 | 200 | 75 | 1 | S235,HRG2 | 1,2 | 1,2 |
| | | | | | | HMOTNOST 1 DILCE (kg): | | 4,9 |
| 5 | 1 | U2000 | | | | | | |
| 1000 | 3 | U2000 | 1056 | 0 | 3 | S235,HRG2 | 26,7 | 80,1 |
| 1002 | 2 | RS40x40x5 | 1056 | 0 | 2 | S235,HRG2 | 3,2 | 6,4 |
| 1004 | 2 | U2000 | 230 | 0 | 2 | S235,HRG2 | 5,8 | 11,6 |
| 1005 | 1 | U2000 | 454,3 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 119,9 | 119,9 |
| 1006 | 1 | U2000 | 454,3 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 119,9 | 119,9 |
| 1011 | 1 | U2000 | 154,1 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 39,1 | 39,1 |
| 1012 | 1 | U2000 | 1456 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 38,8 | 38,8 |
| 1015 | 1 | U2000 | 1308 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 33,1 | 33,1 |
| 1016 | 1 | U2000 | 1388 | 0 | 1 | S235,HRG2 | 33,1 | 33,1 |
| 1018 | 24 | PK370-300 | 300 | 70 | 24 | S235,HRG2 | 0,5 | 12,0 |
| 1019 | 3 | PKW65-200 | 200 | 75 | 3 | S235,HRG2 | 1,2 | 3,6 |
| 1021 | 1 | Lichterlighter SP 340-34/38-3 - 104x3300044 | 300 | 12 | S235,HRG2 | 118,1 | 118,1 | |
| | | | | | | HMOTNOST 1 DILCE (kg): | | 627,1 |
| 1022 | 1 | Lichterlighter SP 240-34/38-3 - 150x44581050 | 1537 | 1 | S235,HRG2 | 42,2 | 42,2 | |
| | | | | | | HMOTNOST 1 DILCE (kg): | | 42,2 |
| 7 | 1 | Lichterlighter SP 240-34/38-3 - 150x44581050 | 1537 | 1 | S235,HRG2 | 42,2 | 42,2 | |
| 1023 | 1 | Lichterlighter SP 240-34/38-3 - 150x44581050 | 1537 | 1 | S235,HRG2 | 42,2 | 42,2 | |
| | | | | | | HMOTNOST 1 DILCE (kg): | | 42,2 |
| 8 | 1 | Lichterlighter SP 240-34/38-3 - 150x44581050 | 1537 | 1 | S235,HRG2 | 42,2 | 42,2 | |
| 1024 | 1 | Lichterlighter SP 340-34/38-3 - 150x44101050 | 1440 | 1 | S235,HRG2 | 62,6 | 62,6 | |
| | | | | | | HMOTNOST 1 DILCE (kg): | | 14,26 |
| | | | | | | CELKOVÁ HMOTNOST VŠECH DILCŮ NA VÝKRESU (kg): | | 14,26 |

Index	Datum	Projekt	Popis	Rev Details	
Zodp.projektor		Vypracoval		Possouli	Projektý & stavby Ing. Karel Kindl 001 137 75 651
Ing. K. Kindl		Ing. V.Čermáček		Ing. K. Kindl	
Investor		VŠE v Praze, nám.V.Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3-Žižkov			
Místo stavby		Jeseniáno 2769/208, Praha 3-Žižkov			
Název stavby: Stavební úpravy stávajícího objektu a nástavba 4. NP objektu, Jeseniáno 2769/208, Praha 3-Žižkov Návrh stávkování výzkumu					
Název výkresu:					Stupeň Datum Formát Projekt stávková
Schodiště K4					DUR + DSI 08/2017 A4 stávková MAFRÍKO 1:20
					Č. výkresu K4