

Technická specifikace

Veškeré materiály musí být prvotřídní kvality.

Musí odpovídat normám ČSN 910100, ČSN 910001, ČSN 910102.

LAVICOVÉ SESTAVY:

Lavicové sestavy jsou děleny pomocí stojných desek dle výkresů ZD.

Sestava se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní - deska tl. 36mm, DTDL, oboustranně laminovaná – dekor Coco Bolo.

V pracovní desce budou osazeny kvalitní průchodky z kovu.

Součástí lavice bude příprava pro prostupy a trasy elektroinstalace.

K zadní ztužující desce bude kotven parapetní kanál a lišta elektroinstalace pro napojení rozvodu do podlahy, viz výkresy ZD.

Součástí zakázky bude dodávka a montáž parapetního kanálu 110x70 pro trasy elektroinstalace a také příslušných přístrojových krabic pro instalaci silových zásuvek.

Montáž silových zásuvek a elektrorozvodů jsou součástí samostatné dodávky elektroinstalace.

Lavicová sestava bude pevně kotvena do podlahy a to pomocí hliníkového U profilu pro uchycení k podlaze, rozměru 40/40mm, který bude kotven k podlaze místností. Profil bude umístěn z vnitřní strany čelní desky a je součástí dodávky nábytku. Z čela sestavy nesmí být uchycení vidět.

Pod pracovní desku budou uchyceny závěsné drátěné koše.

Součástí stolu jsou veškeré kotevní a spojovací prvky.

Stolová deska - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm - oboustranně laminované laminem, hrany ABS 2 mm;

Stojné desky a čelní ztužující deska tvořící čelo - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm - oboustranně laminované laminem, hrany ABS 2mm.

Kotvící hliníkový U profil pro uchycení k podlaze, rozměr 40/40mm, tl. stěny 1,5mm, délky 350mm, celkem ks.

Bílý plastový parapetní kanál 110x70 pro trasy elektroinstalace s dvojitou stěnou.

Pro každé pracovní místo přístrojová krabice.

Pro každé pracovní místo prostup kabeláže na pracovní desku – kovová průchodka, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm, barva matný chrom nebo broušený nikl – bude určeno z předložených vzorků.

Pro každé pracovní místo závěsný drátěný koš 400x370x83

Veškeré prvky nábytku se musí přizpůsobit rozměrům a tvaru stavby.

Před započítáním výroby je třeba ověřit skutečné rozměry na stavbě. Před započítáním výroby je nutno zpracovat dílenskou dokumentaci prvku a odsouhlasit ji architektem a kupujícím.

POČÍTAČOVÉ KATEDRY A SKŘÍŇ PRO AV TECHNOLOGIE:

Materiál DTDL, oboustranně laminovaná deska, dekor Coco Bolo.

Vše ostatní je uvedeno na výkresech v příloze č. 4 ZD.

STŮL JEDNACÍ:

Rozměry stolové desky: 3500 x 1200 mm, deska tl. 36mm, DTDL, oboustranně laminovaná – dekor Coco Bolo, ABS 2 mm, kraje půlkruhy, výška stolu je 755 mm.

3 x centrální noha, povrchová úprava: odolná prášková barva RAL 9006

PRACOVNÍ STŮL:

Rozměry stolové desky: 1200 x 500 mm, deska tl. 25 mm, podnoží stolu tvoří desky o rozměru (š x v): 470 x 755 mm, tl. 25 mm, stůl je opatřen přední clonou dl. = deska stolu, $v_{\min} = 550$ mm, tl. 18 mm

Desky DTDL, oboustranně laminované, dekor Coco Bolo, ABS 2 mm.

Přílohu této Technické specifikace tvoří Příloha č. 4 Zadávací dokumentace s názvem „Výkresy“.