

Místnost NB 260

Jelikož stavebními úpravami neměníme využití místnosti NB 35a, nezasahujeme do nosných konstrukcí ani neměníme vzhled fasády, nevyžadují stavební úpravy vydání ohlášení stavby ani vydání stavebního povolení.

Místnost bude nejdříve vyklizena. Po té bude oškrábnuta stávající výmalba dále bude odstraněno stávající PVC včetně vrstvy lepidla. Budou demontovány stávající dveře včetně zárubně. Budou demontovány zásuvky.

Nově bude provedena nová samonivelační stěrka 5 mm a bude položena nová nášlapná vrstva - vysokozátěžový Vinyl včetně rohových lišt. Bude zazděn (SDK konstrukce) stávající dveřní otvor (tl. stěny 150 mm). Místnost bude nově 2x vymalována. Budou osazeny vnitřní Al. žaluzie - vodorovné.

Nově budou osazeny silové zásuvky. Vedení nových kabelů k silovým zásuvkám bude v drážkách. Drážka bude po osazení kabelů zahozena a opatřena novou omítkou. Pro potřeby nových rozvodů bude potřeba udělat drobné změny v patrovém rozvaděči a provést novou přípojku.

Budou osazeny nové datové zásuvky. Vedení nových kabelů k datovým zásuvkám bude v drážkách. Drážka bude po osazení kabelů zahozena a opatřena novou omítkou. Pro místnost bude třeba provést novou datovou přípojku a úpravu napojovacího místa.

Po ukončení stavebních prací bude místnost uklizena a zpětně nastěhována.