

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ - Rekonstrukce koleje Blanice

ČÍSLO PRVKU	SCHEMA PRVKU	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ			
			1.NP	2.-7. a 9 NP	8. a 10.NP	CELKEM
D01		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ PLNÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ</p> <p>Skladba dveřního křídla: nosný smrkový rám, výplň voština, CPL</p> <p>Povrchová úprava: CPL, dřevodekor</p> <p>Zárubeň: ocelová, nátěr v odstínu křídla</p> <p>Kování: klika-klika, rozeta s WC zámkem</p> <p>Požární odolnost: -</p> <p>Poznámka:</p>	1L	-	-	1L
D02		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ PLNÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ POUZE DVEŘNÍ KŘÍDLO</p> <p>Skladba dveřního křídla: nosný smrkový rám, výplň voština, CPL</p> <p>Povrchová úprava: CPL, dřevodekor</p> <p>Zárubeň: STÁVAJÍCÍ ocelová, nátěr v odstínu křídla</p> <p>Kování: klika-klika, rozeta s WC zámkem</p> <p>Požární odolnost: -</p> <p>Poznámka:</p>	1P 3L	-	-	1P 3L
D03		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ PLNÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ</p> <p>Skladba dveřního křídla: nosný smrkový rám, výplň voština, CPL</p> <p>Povrchová úprava: CPL, dřevodekor</p> <p>Zárubeň: ocelová, nátěr v odstínu křídla</p> <p>Kování: klika-koule, rozeta s cylindrickým FAB zámkem</p> <p>Požární odolnost: -</p> <p>Poznámka:</p>	1P	7x1P	2xP	10P
D04		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ PLNÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</p> <p>Skladba dveřního křídla: nosný dřevěný rám, výplň protipožární, CPL</p> <p>Povrchová úprava: CPL, dřevodekor</p> <p>Zárubeň: ocelová, nátěr v odstínu křídla</p> <p>Kování: klika-klika, rozeta s cylindrickým FAB zámkem</p> <p>Práh: v místě přechodu materiálu krytiny nebo rozdílných výšek podlah bude kovová přechodová lišta</p> <p>Požární odolnost: EI1 30 DP3-C se samozavíračem</p> <p>Poznámka:</p>	-	7x1P	2x1P 2x1L	9P 2L
D05		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ PLNÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ</p> <p>Skladba dveřního křídla: nosný smrkový rám, výplň voština, CPL</p> <p>Povrchová úprava: CPL, dřevodekor</p> <p>Zárubeň: ocelová, nátěr v odstínu křídla</p> <p>Kování: klika-klika, rozeta s cylindrickým FAB zámkem</p> <p>Práh: v místě přechodu materiálu krytiny nebo rozdílných výšek podlah bude kovová přechodová lišta</p> <p>Požární odolnost: -</p> <p>Poznámka:</p>	-	7x1P	4x1P	11P
D06		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ PLNÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ</p> <p>Skladba dveřního křídla: nosný smrkový rám, výplň voština, CPL</p> <p>Povrchová úprava: CPL, dřevodekor</p> <p>Zárubeň: ocelová, nátěr v odstínu křídla</p> <p>Kování: klika-klika, rozeta s cylindrickým FAB zámkem</p> <p>Práh: v místě přechodu materiálu krytiny nebo rozdílných výšek podlah bude kovová přechodová lišta</p> <p>Požární odolnost: -</p> <p>Poznámka:</p>	-	7x1P	2x1P 2x1L	9P 2L

!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMAČNÍ !!!

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT VEŠKERÉ ROZMĚRY UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ. DETAILY A PROFILACE BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM, VČETNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.