Technická specifikace

Veškeré materiály musí být prvotřídní kvality.

Pol. č. 7: ŽIDLE JEDNACÍ STOHOVATELNÁ:

Jednací židle s područkami, svařovaná kovová konstrukce - barva šedá, stohovatelná, samonosná síťovina na opěráku, hmotnost cca 5 kg, nosnost 120 kg, výška židle 82 cm, šířka židle 54/44 cm, hloubka 44 cm, výška sedáku 46 cm, výška opěradla 44 cm, barva sedáku a opěráku: tmavě šedá - antracit, certifikát o splnění norem: ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009, ČSN EN 13761-1:2003, ČSN EN 1022-1:2006.

Pol. č. 8: KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ:

Otočná kancelářská židle s výškově nastavitelnými područkami, synchronní mechanismus lze zafixovat ve kterékoliv poloze, nastavení výšky sedáku, studená pěna uvnitř sedáku, vysoký opěrák, nastavení síly protiváhy podle své hmotnosti, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec, hmotnost do cca 17 kg, nosnost min. 120 kg, výška židle 106-116 cm, šířka židle 61/50 cm, hloubka 50 cm, výška sedáku 45-55 cm, výška opěradla 63 cm, barva sedáku: černá, barva opěráku: modrá, červená, zelená, šedá, antracit, černá, hnědá, certifikát o splnění norem: ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009.

Pol. č. 6: ŽIDLE PRACOVNÍ VYSOKÁ BEZ PODRUČEK

Židle má ergonomické sedátko, aretační kruh pro uložení nohou, nastavení výšky sezení plynovým

pístem. Spodní část tvoří 5-ti ramenný kříž s kluzáky. Sedátko je čalouněné modré, materiál sedáku 30% vlna, 70% polyester / Hmotnost 360 g/m2 } 5%, 468 g/bm } 5%, odolnost proti oděru 90.000 cyklů, odolnost proti žmolkování skupina 4, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti ohni EN 1021 - 1:2006, EN 1021 - 2:2006, BS 7176 : 1995 low hazard,

židle pracovní vysoká bez. podr.	sedák Ø cca 40, výška cca 45 - 75

Pol. č. 9: ŽIDLE JEDNACÍ ROBUSTNÍ:

Jednací židle s područkami, robustní svařovaná kovová konstrukce - barva šedá, samonosná

síťovina na opěráku, hmotnost cca 13 kg, nosnost min. 120 kg, výška židle 90 cm, šířka židle 56/48 cm, hloubka 48 cm, výška sedáku 45 cm, výška opěradla 50 cm, barva sedaku: černa, barva opěraku: modrá, certifikát o splnění norem: ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009, ČSN EN 13761-1:2003, ČSN EN 1022-1:2006.

Ostatní položky jsou specifikovány v př. č. 9 Projektová dokumentace

1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

1.1 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Projekt se týká zařízení interiéru 5.NP (nástavby) budovy Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci. Dispozice tohoto podlaží byla řešena samostatným projektem. Dvě křídla kolmá na sebe jsou uspořádána jako trojtrakt. V jihovýchodním křídle jsou kanceláře doktorandů, konzultační místnosti a pracovny určené pro hostující profesory. V severovýchodním křídle, které bude navazovat na moderní přístavbu, budou posluchárny a velká konferenční místnost.

V projektu byly stanoveny základní standardy prostoru – šedomodrý koberec, bílé stěny a podhledy, prosklené fasády.

2. ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU

Jedná se o vybavení mobilním nábytkem do kanceláří (stoly, židle, skříně) a poslucháren (katedry, počítačové stoly, konferenční stoly). Vize je taková, že nábytek bude vizuálně a popřípadě i technicky navazovat na stávající nábytek v moderní severní části budovy.

Projekt je rozdělen na tři části – zprávu, půdorysy (složené ze tří výřezů) s odkazy na katalog a nakonec katalog, kde jsou jednotlivé kusy nábytku přesně popsány.

3. BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

3.1 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Jednotlivé výrobky jsou přesně popsány v katalogových listech. Vždy se jedná o dodávku a montáž. Povinností zhotovitele je prohlédnout si a zaměřit prostory před osazením nábytku, aby nedošlo ke kolizi v dopravní cestě nebo se stavebními konstrukcemi. Pokud by byla zjištěna výrazná disproporce mezi projektem a skutečnými rozměry na stavbě, je zhotovitel povinen upozornit TDI nebo projektanta. Dále je zhotovitel povinen technickému nebo autorskému dozoru předkládat včas vzorky materiálů, jednotlivých kusů nábytku před jejich hromadnou výrobou a dodávkou a také certifikátů nebo jiných dokladů prokazujících shodu materiálů nebo výrobků s projektem. U atypických prvků musí zhotovitel předložit výrobní dokumentaci projektantovi ke schválení. Investor požaduje výhradně kvalitní materiály, výrobky i jejich jednotlivé součásti.

Princip řešení nábytku (pokud není v katalogu výslovně uvedeno jinak):

1) stoly jsou rozděleny na dvě skupiny – typizované (vyráběné) v kancelářích a konferenčních místnostech; atypické (převážně v posluchárnách)
2) pracovní desky stolů jsou tvořeny dřevotřískovými deskami tlouštěk 18 až 38mm s tzv. laminem (papír + melaminová pryskyřice) a ABS hranou tloušťky 2mm ve stejném dekoru jako desky; svislé konstrukce stolů jsou buď z týchž desek, nebo ocelovými nohami; finální úprava těchto podnoží bude matná metalická (buď kartáčováním nebo práškovou barvou RAL9006)
3) konstrukce skříní jsou tvořeny dřevotřískovými deskami tloušťky 18 s tzv. laminem (papír + melaminová pryskyřice) a ABS hranou tloušťky 2mm ve stejném dekoru jako desky; některé skříně mají prosklená dvířka, která budou zasklena jednostranně pískovaným sklem (lze dosáhnout i folií, pískováním dovnitř) tloušťky minimálně 6mm v zasklívacím matném eloxovaném hliníkovém profilu; madla prosklených dvířek se musí shodovat s ostatními madly skříní; skříně a kontejnery musí být uzamykatelné
4) všechny stoly mají kovové průchodky a žlaby nebo systémovou elektrifikaci v desce stolu; elektrifikace místností je provedena podlahovými krabicemi, od nichž bude kabeláž vedena flexibilními hadicemi
5) součástí dodávky veškerého nábytku jsou potřebné kotvící prvky, spojovací materiál, atd.
6) všechny skříně musí být rektifikovatelné a mít zabezpečení proti náhodnému vysunutí polic, tiché dorazy dveří zajištěné tlumením (hydraulicky nebo mechanicky); police musí být nastavitelné výškově (předvrtání více otvorů)

7) čalounění a potahové látky musí mít prokázanou minimální odolnost stanovenou projektem, neboť se jedná se o provoz s velkým zatížením sedacího nábytku; židle musí splňovat stanovenou nosnost

V Praze dne 10.02.2015 Ing. arch. Jan Izák