

## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Kontejnerové stání u koleje Jarov II

ČÍSLO PRVKU	SCHEMA PRVKU	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
Z01		<p>OCELOVÝ OTOČNÝ PANEL S DVEŘMI</p> <p><b>Konstrukce:</b> - z pozinkovaných ocelových profilů - viz. nákres</p> <p><b>Povrchová úprava:</b> nátěr dle výběru investora (antracit)</p> <p><b>Kotvení:</b> panty kotveny na jedné straně do ocelového sloupku a na druhé do stěny ze ztraceného bednění přes chemické kotvy</p> <p><b>Kování:</b> standardní dle výběru investora vnější rám uzamykatelná na klíč</p> <p><b>Vnitřní dveře:</b> s elektrickým zámkem otvírané na čip a samozavíračem</p>	1
Z02		<p>OCELOVÝ OTOČNÝ PANEL S DVEŘMI</p> <p><b>Konstrukce:</b> - z pozinkovaných ocelových profilů - viz. nákres</p> <p><b>Povrchová úprava:</b> nátěr dle výběru investora (antracit)</p> <p><b>Kotvení:</b> panty kotveny na jedné straně do ocelového sloupku a na druhé do stěny ze ztraceného bednění přes chemické kotvy</p> <p><b>Kování:</b> standardní dle výběru investora vnější rám uzamykatelná na klíč</p> <p><b>Vnitřní dveře:</b> s elektrickým zámkem otvírané na čip a samozavíračem</p>	1
Z03		<p>VÝPLŇ OTVORU</p> <p><b>Konstrukce rámu:</b> z pozinkovaných ocelových L profilů 30x30mm</p> <p><b>Povrchová úprava:</b> nátěr dle výběru investora (antracit)</p> <p><b>Kotvení:</b> přišroubováno k nosné konstrukci</p> <p><b>Výplň:</b> žebírkový výplet zinkovaný ve stejné povrchové úpravě jako rám</p>	1
Z04		<p>VÝPLŇ OTVORU</p> <p><b>Konstrukce rámu:</b> z pozinkovaných ocelových L profilů 30x30mm</p> <p><b>Povrchová úprava:</b> nátěr dle výběru investora (antracit)</p> <p><b>Kotvení:</b> přišroubováno k nosné konstrukci</p> <p><b>Výplň:</b> žebírkový výplet zinkovaný ve stejné povrchové úpravě jako rám</p>	1
Z05		<p>VÝPLŇ OTVORU</p> <p><b>Konstrukce rámu:</b> z pozinkovaných ocelových L profilů 30x30mm</p> <p><b>Povrchová úprava:</b> nátěr dle výběru investora (antracit)</p> <p><b>Kotvení:</b> přišroubováno k nosné konstrukci</p> <p><b>Výplň:</b> žebírkový výplet zinkovaný ve stejné povrchové úpravě jako rám</p>	1
Z06		<p>VÝPLŇ OTVORU</p> <p><b>Konstrukce rámu:</b> z pozinkovaných ocelových L profilů 30x30mm</p> <p><b>Povrchová úprava:</b> nátěr dle výběru investora (antracit)</p> <p><b>Kotvení:</b> přišroubováno k nosné konstrukci</p> <p><b>Výplň:</b> žebírkový výplet zinkovaný ve stejné povrchové úpravě jako rám</p>	1
Z07		<p>VÝPLŇ OTVORU</p> <p><b>Konstrukce rámu:</b> z pozinkovaných ocelových L profilů 30x30mm</p> <p><b>Povrchová úprava:</b> nátěr dle výběru investora (antracit)</p>	2
Z08		<p><b>Kotvení:</b> přišroubováno k nosné konstrukci</p> <p><b>Výplň:</b> žebírkový výplet zinkovaný ve stejné povrchové úpravě jako rám</p>	1

**!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMAČNÍ !!!**

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT VESKERÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. DETAILY A PROFILACE BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM, VČETNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.