

±0,000 = 269,210 m.n.m. B.p.v.



Drobný Architects

architektonický ateliér, s.r.o.
Děkanská 7/226, Praha 4, 140 00

IČO: 26 49 99 24
tel/fax: 607 154 000
e-mail: atelier@drobnyarch.cz

Název akce:

Oplocení areál VŠE Jarov - f. II, vstupní brána blok G - E, oplocení blok F - A

Místo: Jeseniova 1954/210, parc.č. 1954, Koleje VŠE v areálu Jarov

Investor: Správa účelových zařízení VŠE v Praze, Jeseniova 2769/208

Zodp. projektant: Ing.arch. Ivan Drobný, Ing. Martin Hamerník

stupeň: DPS

datum: 11.12.2024

Projektová část: **Tabulka zámečnických výrobků**

Název výkresu:







Tabulka zámečnických výrobků

měřítko:

číslo výkresu:

D.1.1.7.1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Oplocení areál VŠE Jarov - f. II,
vstupní brána blok G - E, oplocení blok F - A

ČÍSLO PRVKU	SCHEMA PRVKU	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
Z01		PLOTOVÝ SLOUPEK Popis: SLOUPEK, OCELOVÝ JEKL 60X60x3mm NAVAŘENÉ TRNY Ø6x80 mm PRO ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPŮSOBENÍ SE ZÁKLADOVOU PATKOU NAVAŘENÉ PLOTNY 60x60x3mm PRO UCHYCENÍ RÝGLE Z JEDNÉ STRANY Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA Poznámka:	4
Z02		PLOTOVÝ SLOUPEK Popis: SLOUPEK, OCELOVÝ JEKL 60X60x3mm NAVAŘENÉ TRNY Ø6x80 mm PRO ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPŮSOBENÍ SE ZÁKLADOVOU PATKOU NAVAŘENÉ PLOTNY 60x60x3mm PRO UCHYCENÍ RÝGLE ZE DVOU STRAN Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA Poznámka:	9
Z03		PLOTOVÝ SLOUPEK Popis: SLOUPEK, OCELOVÝ JEKL 60X60x3mm NAVAŘENÉ TRNY Ø6x80 mm PRO ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPŮSOBENÍ SE ZÁKLADOVOU PATKOU NAVAŘENÉ PLOTNY 60x60x3mm PRO UCHYCENÍ RÝGLE ZE DVOU STRAN PŘES ROH Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA Poznámka:	3
Z04		PLOTOVÁ VÝPLŇ - ROVNÁ Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 25x25x3mm, Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÁ ČEPIČKA HORIZONTÁLNÍ RÝGL Z JEKLU U 60x30x3mm Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA Poznámka:	7
Z05		PLOTOVÁ VÝPLŇ - ROVNÁ Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 25x25x3mm, Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÁ ČEPIČKA HORIZONTÁLNÍ RÝGL Z JEKLU U 60x30x3mm Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA Poznámka:	1
Z06		PLOTOVÁ VÝPLŇ - OBLOUK Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 25x25x3mm, Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÁ ČEPIČKA HORIZONTÁLNÍ RÝGL Z PÁASOVINY 60x3mm Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA Poznámka:	2

!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMAČNÍ !!!
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT VEŠKERÉ ROZMĚRY UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ. DETAILS A PROFILACE BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM, VČETNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Oplocení areál VŠE Jarov - f. II,
vstupní brána blok G - E, oplocení blok F - A

ČÍSLO PRVKU	SCHEMA PRVKU	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
Z07		<p>PLOTOVÁ VÝPLŇ - ROVNÁ</p> <p>Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 25x25x3mm, Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÁ ČEPIČKA HORYZONTÁLNÍ RÝGL Z JEKLU U 60x30x3mm</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSÍTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>Poznámka:</p>	1
Z08		<p>PLOTOVÁ VÝPLŇ - ROVNÁ</p> <p>Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 25x25x3mm, Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÁ ČEPIČKA HORYZONTÁLNÍ RÝGL Z JEKLU U 60x30x3mm</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSÍTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>Poznámka:</p>	1
Z09		<p>PLOTOVÁ VÝPLŇ - ROVNÁ</p> <p>Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 25x25x3mm, Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÁ ČEPIČKA HORYZONTÁLNÍ RÝGL Z JEKLU U 60x30x3mm</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSÍTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>Poznámka:</p>	1
Z10		<p>PLOTOVÁ VÝPLŇ - ROVNÁ</p> <p>Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 25x25x3mm, Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÁ ČEPIČKA HORYZONTÁLNÍ RÝGL Z JEKLU U 60x30x3mm</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSÍTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>Poznámka:</p>	1
Z11		<p>PLOT VEDLE BRÁNY</p> <p>Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL OBDELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU 80x40x5mm Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÝ PROFIL UPE 100 DO ZÁKLADU KOTVENO NASUNUTÍM DO JEKLŮ 90x50x3mm PROŠROUBOVAT A ZABETONOVAT</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSÍTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>Poznámka:</p>	1
Z11		<p>PLOT VEDLE BRÁNY</p> <p>Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL OBDELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU 80x40x5mm Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÝ PROFIL UPE 100 DO ZÁKLADU KOTVENO NASUNUTÍM DO JEKLŮ 90x50x3mm PROŠROUBOVAT A ZABETONOVAT KRATŠÍ STRANA KOTVENA PŘES PLOTNU DO ŽB SLOUPU</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSÍTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>Poznámka:</p>	1

!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMAČNÍ !!!

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT VESKERÉ ROZMĚRY UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ. DETAILY A FASÁDE BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM, VČETNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Oplocení areál VŠE Jarov - f. II,
vstupní brána blok G - E, oplocení blok F - A

ČÍSLO PRVKU	SCHEMA PRVKU	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
Z12		<p>SLOUPEK CHRÁNÍCÍ VSTUPNÍ TERMINÁL</p> <p>Popis: OCELOVÁ TRUBKA 80x3mm OHNUTÁ Z HORNÍ STRANY NAVAŘENÉ VÍČKO, ZE SPODNÍ PLOTNA 150x150x3mm PRO KOTVENÍ DO BETONU</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ŽLUTÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p>	2
Z13		<p>PODSVĚTLENÝ NÁPIS VYŘÍZNUTÝ V PLECHU</p> <p>Popis: OCELOVÝ PLECH tl. 1,5 mm S LASEREM NEBO VODNÍM PAPRSKEM VYŘÍZNUTÝM NÁPISEM "KAMPUS VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE" NÁPIS PODLEPIT MLÉČNÝM PLEXISKLEM tl. 3mm</p> <p>Kotvení: DO OCELPVÉHO I NOSNÍKU TVOŘÍCÍ BRÁNU NAVAŘIT K HORNÍ I DOLNÍ PÁSNICI PŘÍCHYTKY TVARU L PO 500mm, PLECH BUDE PŘÍŠROBOVÁN K TĚMTO PŘÍCHYTKÁM</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU, ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p>	1
Z14		<p>PLOT VEDLE BRÁNY</p> <p>Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL OBDELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU 40x80x5mm, Z HORNÍ STRANY NAVAŘENÉ ČEPIČKY S NAVAŘENOU PLOTNOU 160x200x5mm PRO UKOTVENÍ DO ŽB. SLOUPU</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>Poznámka:</p>	1
Z15		<p>PLOT VEDLE BRÁNY</p> <p>Popis: VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL OBDELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU 80x40x5mm, Z HORNÍ STRANY NAVAŘENÉ ČEPIČKY S NAVAŘENOU PLOTNOU 160x200x5mm PRO UKOTVENÍ DO ŽB. SLOUPU NA HORNÍ STRANĚ A V POLOVINĚ PŘÍVAŘEN JEKL 80x40x5mm S PLOTNOU PRO PŘÍŠROBOVÁNÍ K SLOUPU HEB 220</p> <p>Povrchová úprava: POZINK S PRÁŠKOVOU BARVOU ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>Poznámka:</p>	4

!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMAČNÍ !!!
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT VEŠKERÉ ROZMĚRY UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ. DETAILS A PROFILACE BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM, VČETNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.