



ČÁST:	Elektroinstalace slaboproud		
AKCE:	Doplnění systému evakuačního rozhlasu - VŠE		
INVESTOR:	Vysoká škola ekonomická – VŠE	STUPEŇ:	DPPS
MÍSTO:	Nám. Winstona Churchilla 1938/4, 1300 Praha 3 – Žižkov	DATUM:	02/2019
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Ivo Tříška	FORMÁT:	--
VYPRACOVAL:	Ing. Ivo Tříška	MĚŘITKO:	ČÍS. VÝKR.: PARÉ:
OBSAH VÝKRESU:	VÝKAZ VÝMĚR	--	W



FORGYS s.r.o.  
Na Stráži 1306/5  
180 00 Praha 8  
T: +420 284 686 129  
E: forgys@forgys.cz

# Soupis prací a dodávek

Stavba:	Vysoká škola ekonomická - Praha
Objekt:	Evakuační rozhlas - Stará budova - knihovna

P.č.	Položka	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
------	---------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Evakuační rozhlas						
1	zesilovač	Evakuační rozhlasová ústředna certifikovaná dle EN54-16 - rozšíření 360W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu nezávislého na zbytku systému, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení audiosignálu.	ks	1		- Kč
2		instalace	ks	1		- Kč
3	napájecí zdroj	Centrální UPS - pro záložní zdroj - 360W/30minut	ks	1		- Kč
4		instalace	ks	1		- Kč
5	TYP 1	EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), vyzařovací úhel H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° (4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice, číslo certifikátu 0359-CPD-0103	ks	0		- Kč
6		instalace	ks	0		- Kč
7	TYP 2	EN54-24 certifikovaný reproduktor podhledový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), vyzařovací úhel 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° (2kHz), 70° (4kHz), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 180mm, certifikován dle EN54 i pro použití bez požárního krytu!, číslo certifikátu 0359-CPD-0100	ks	90		- Kč
8		instalace	ks	90		- Kč
9	TYP 2 - kryt	EN54-24 certifikovaný požární kryt pro reproduktor typu 2	ks	90		- Kč
10		instalace	ks	0		- Kč
11	TYP 3	EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W @ 100V, ocelový zadní kryt, EVAC svorkovnice, kov, bílý, 180mm, číslo certifikátu 1293-CPD-0305	ks	0		- Kč
12		instalace	ks			- Kč
13	PRAFLADUR	kabel Prafladur 2x1,5 PH180/E90 dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	850		- Kč
14		instalace	m	850		- Kč
15		normované příchytky pro kabel PRAFLADUR po 300mm. Příchytka + šroub. Sada po 100ks	sada	2 500		- Kč
16		instalace	sada	2 500		- Kč
17		kabelový žlab - 100x50 normová konstrukce do podhledu - a stoupací kabelové trasy	m	50		- Kč
18		instalace	m	50		- Kč
Ostatní						
72		Pomocný instalační materiál	kpl	1		- Kč
73		Pomocné instalační práce - SDK požární kryty	kpl	90		- Kč
74		Požární ucpávky	kpl	1		- Kč
75		Vypracování měřicího protokolu včetně protokolu srozumitelnosti	kpl	1		- Kč
76		Provozní zkoušky	kpl	1		- Kč
77		Vyhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1		- Kč
78		Zaškolení správce/investora/nájemců	kpl	1		- Kč
79		Odpadové hospodářství	kpl	1		- Kč
						- Kč
					materiál a instalace	- Kč
					ostatní	- Kč
					celkem	- Kč