



Akce:
REKONSTRUKCE
TĚLOCVIČNY A
ZÁZEMÍ VE STARÉ
BUDOVĚ VŠE

stavebník:
VŠE v Praze
nám. W.Churchilla 4
Praha 3

část dokumentace:
ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ

zodp. projektant části:
ing.arch.Eva Melicharová

vypracoval:
ing.arch.Eva Melicharová

datum:
prosinec 2024

stupeň:
dokumentace pro
provedení stavby

měřítko:
@A4

č. výkresu:
D.1.1.14

TABULKA
OBKLADŮ
A DLAŽEB

TABULKA OBKLADŮ A DLAŽEB

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

Č.L. 1

| označení ve výkrese | popis (materiál) | rozměry (mm) | místn.č. | poznámka |
|---------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| OB 01 | AKUSTICKÝ OBKLAD tělocvičny – obkladové desky z dřevité vlny (heraklit), přišroubované na podkladové osb desky a rošt ODOLNOST PROTI NÁRAZU! povrch hladký výška obkladu 2400mm, celk. tl. 85mm barva světle béžová horní okraj viz. Tabulka truhlářských výrobků (pol.č.T2, T3) | desky: 1200x600 | 1.1 | VÝBĚR PODLE VZORKŮ |
| OB 02 | KERAMICKÝ OBKLAD – barva světle šedá; povrch hladký, lesklý; spárovací hmota šedá 12.50 ks/m² | 200x200 (198x398x7) | 1.11 | VÝBĚR PODLE VZORKŮ |
| OB 03 | ZRCADLOVÝ OBKLAD stěny výška 2000mm s bezpečnostní fólií | celkové délky: 3680mm 1800mm 3000mm | 1.2 | VÝBĚR PODLE VZORKŮ |
| DL 01 | KERAMICKÁ DLAŽBA slinutá – barva ŠEDÁ povrch hladký, matný; spárovací hmota šedá; protiskluznost R10/B; otěruvzdornost PEI 5; mrazuvzdornost ne; probarvený střep ano; | 450x450 (445x445x10) | 1.9 1.11 1.12 | VÝBĚR PODLE VZORKŮ |
| DL 02 | DLAŽDICE TERACO – odstín světle šedá povrch hladký, matný; spárovací hmota šedá; protiskluznost R10/B; otěruvzdornost PEI 5;mrazuvzdornost ano; probarvený střep ano; | 200x200 (198x198x20) | 1.13 | VÝBĚR PODLE VZORKŮ |
| | | | | |