



— vodič CYKY-J 5x4
— vodič CYKY-J 2.5x1.5
— vodič CYKY-J 3x2.5
— hlavní kabelová trasa

LEGENDA:

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
B	d=500mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 58W, 7760lm, Ra80, 3000K	
D	d=490mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 36W, 4850lm, Ra80, 3000K	
E	d=420mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 29W, 3880lm, Ra80, 3000K	
F	d=360mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 20W, 2590lm, Ra80, 3000K	
H	kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přišazení ke stropu	1 x LEDLine, 35W, 4280lm, Ra85, 4000K	

- spínač osvětlení jednopólový - č. 1

spínač osvětlení sériový - č. 5

přepínač osvětlení střídavý - č. 6

přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A

přepínač osvětlení dvojtyp střídavý - č. 5B

přepínač osvětlení křížový - č. 7

autonomní pož. hlásič

vývod 400 V

vývod 230 V

klapka VZT

spínač do vlnka

pohybové čidlo

el. ohříváč TUV

ovládání žaluzií
- stropní svítidlo

nástěnné svítidlo

liniové svítidlo

dvojzásuvka, IP 20

zásuvka, IP 20

dvojrámeček - zásuvka, IP 20

zásuvka, IP 44

doplnění, pospojování koupelna

zásuvka televize; v = cca. 60 cm

zásuvka DATA

domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm

tlačítko 1/0, ovládání osvětlení

rozvaděč

tl. ovl. klapka VZT