

Příloha č. 1 – Specifikace materiálů a prací

Specifikace materiálů a prací revitalizace interiérů koleje Jarov II

Obklady:

- Lepení koncipováno jako obklad na obklad (chemické očištění povrchu, penetrace, flexibilní lepidlo na to určené výrobcem)
- Nutná oprava nesourodých stávajících obkladů cca 15% plochy před lepením nových obkladů
- Rozměr obkladů nejméně 25x20 cm, lesklé provedení, jakostní třída 1
- Spárovací hmota v barvě obkladu
- Všechny vnitřní rohy, spáry obkladu a zařizovacích předmětů opatřit silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty
- Ve sprchovém koutě použít pouze flexibilní spárovací hmotu
- Barvu obkladů určí investor po prezentaci barevných návrhů zhotovitele ve stejné cenové hladině

Dlažby:

- Lepení koncipováno jako dlažba na dlažbu (chemické očištění povrchu, penetrace, flexibilní lepidlo na to určené výrobcem)
- Nutná oprava původní dlažby cca 10% plochy před lepením nové dlažby
- Lepení dlažby ve všech prostorách pouze diagonálně (na koso)
- Rozměr dlažby nejméně 33x33 cm, protiskuzové provedení, jakostní třída 1
- Spárovací hmota pouze flexibilní v barvě dlažby
- Všechny vnitřní rohy, spáry dlažby a zařizovacích předmětů opatřit silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty
- Sokl k dlažbě 10 cm
- Barvu dlažby určí investor po prezentaci barevných návrhů zhotovitele ve stejné cenové hladině

Dvoj-umyvadla:

- Povoleny jsou dvě varianty a to:
 1. Dvoj-umyvadlo litý mramor rozměr nejméně 120x50 cm s otvory pro baterie
 2. Pultové s dvěma zápusnými umyvadly do desky nejméně 120x50 cm s otvory pro baterie (pult pouze ve voděodolném provedení v bílé barvě o tloušťce 38 mm)
- Spodní skříňka pod dvoj-umyvadlem samonosná, zavěšená, bez nožiček, zakrývající rozvody, ve voděodolném provedení lamino desek tloušťky 18 mm, bílé barvy s ABS hranou 2 mm, vše lepené PUR lepidlem, se středovou poličkou a dvířky s kovovým kováním
- Umyvadlová baterie s keramickou kartuší, chrom lesklý, záruka 60 měsíců

Sprchový kout:

- Vanička litý mramor 90x90 na nožičkách s možností výškové korekce
- Přední čelo vaničky pouze demontovatelné
- Pevná zástěna do niky s otevíráním, z hliníkového profilu v bílé barvě
- Sklo bezpečnostní s potiskem, o síle nejméně 5 mm

WC:

- Záchodová mísa keramická s nádržkou a dvoupolohovým vypouštěním
- Sedátko na WC v bílé barvě, pouze tvrdý plast nebo jiné tvrdé provedení

Dveře:

- Plné, voštinové s HDF tabulemi a finish fólií v dekoru buk s kovovými závěsy a kovovým kováním a zámkem na vložku „FAB“
- Rozměr 80 x 197
- Zárubeň kovová, práškově lakovaná, odstín barvy určí investor
- Prahy dřevěné dubové, upravené na výškový přechod mezi podlahami

Podružné elektroměry:

- Digitální podružný elektroměr, měření na celé kW, na DIN lištu včetně skříňky

Pohybová čidla světla:

- Osazení místo vypínače do instalační krabice
- Snímání nejméně 120° cca 5 m na každou stranu
- Infračervené čidlo PIR
- Vnitřní regulace času a intenzity světla

SDK příčky:

- Pouze z 10 cm profilů s vnitřní zvukovou izolací 10 cm
- Dvojí záklop s konečnou úpravou spojů bandáží a tmelením
- Styk původní stěny nebo stropu a SDK příčkou opatřit rohovou výztužnou bandáží a tmelením

Revizní dvířka:

- Plastová bílá s kotvicím rámečkem pod obklad, rozměr 30x30 cm

Malby:

- Bílá disperzní barva ve dvou nátěrech, otěruvzdorná
- Zakrytí rámů, skel, topení, dveří, trubek atd.

Kuchyňka:

- Délka kuchyňské linky 140 cm, výška spodních skříněk 83 cm, výška horních skříněk 60 cm
- Barva v dřevo-dekoru světlý buk, laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm, ohraňené ABS hranou 2 mm, vše lepené PUR lepidlem
- Pracovní deska tmavá o tloušťce 38 mm
- Nožičky skříněk s rektifikací
- Horní skřínky zavěsit na závěsný systém s možností korekce ve svislém a podélném směru
- Zeď mezi pracovní deskou a horní skřínkou obložena obkladem
- Kuchyňský dřez nerezový hladký, rozměr 40x40 cm
- Dřezová baterie s keramickou kartuší, chrom lesklý s otočným ramenem, záruka 60 měsíců
- Vestavěný elektrický dvoj-plotýnkový vaříč do pracovní desky
- Kovové kování (samo- sklopné panty) a kovové úchyty dvířek budou na korpus upevněny s hmoždinkami

- V každé skříňce budou dvě police řazené na třetiny
- Záruka na kuchyňskou linku 60 měsíců

Plovoucí podlaha:

- Dekor buk
- Třída zátěže 33
- Třída ohrusu AC4
- Lišty v barvě podlahy kotvené na zeď

Vodoměry:

- 100% neovlivnitelné (konstrukce bez magnetické spojky)
- Úprava antivandal (odolný mechanickému zásahu do měřidla)
- Příprava pro vložení modulu pro dálkový odečet
- Zpětná klapka zabráňující zpětnému průtoku
- Záruka 60 měsíců