

[illegible][illegible]

Vedúcej SLP klobouk bude vedeno v dostatočne odstupové vzdialenosti od kloboučnej silnice. Vedúcej SLP klobouk mimo kloboučnej silnice bude vedeno v PVC chráničke s dostatočným priemerom

- SLP klobouk bude vedeno v miestnosti serverov SLP8 a zdok. bude stíeťe jsko kloboučej silnice vedúceho prstupy do 1.PP a oddeľ. bude podlaždá a žľabá k jednotlivým zariadením do PP. Pro jstíeň žľabá k žľabá pro prípravy žobúsky - samostatné jstíeň okruhu 16/01/01
- Na střechu objektu bude provedena vývedba pro silové napájenj VZJ jednotky (400V). Spústa s vývedba pro jejch reguláci - bude určeno na základě technologie a specifikace výrobce. Trasa v rámci střechy bude uložena v kloboučném žľabu
- Vedúcej žobúsky, vývody silové i slaboprouďe budú označeny popisem příslušného okruhu

ELINST.
ZÁSUVKY SLI
A SLP

[illegible]

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ŽIVÝCH ČÁSTI: OCHRANA IZOLACI, OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPAŽKAMI,
OCHRANA ZABRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA
DOPĹŤKOVOU IZOLACI
NEŽIVÝCH ČÁSTI: AUTOMATICKÉ DOPLNĚNÍ OD ZDROJE
DOPĹNĚNÁ – PROUDOVÝM CHRÁNĚČEM
– OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

- V celém prostoru jsou na chodbách a v koridorech uvažovány svítidla s moduly NO (inverter + bat. zdroj t=60min) tyto bude dle doplněny svítidla NO s piktogramy směru úniku (bat. zdroj t=60min) dle PD

ELINST. OSVĚTLENÍ