

Tabuľka dverí a oken

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

označení	schéma	popis	počet kusů	kování	barva	zasklení	záruka		tl. stěny	požární odolnost	poznámka
							popis	barva (náter)			
01	vnitřní část vnější část	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ čtymodulové –členění dle stávajících oken 4x1/4 svisle, 2x1/2 vodoravně –vnitřní rám a křídla ze smrkového eurohranolu s tepelnéizolačním dvojsklem –vnější rám a křídla ze smrkového masívu jednoduše zasklené –celkový součinitel prostupu tepla (celého výrobku) $u=1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší (dle energet. auditu vypracovaného pro VŠE) –povrchová úprava: bílý syntetický nátěr VŠE DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH OKEN!! + ROZŠÍŘENÍ O JEDNOKŘIDLÉ DVĚŘE nový dřevěný vnitřní parapet venkovní parapet (keramické obkladačky) bude zachován 2x bezpečnostní zámek 3,65 x 2,45 m	1	DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH OKEN!! kování vnějších křídel umožňuje tyto vyklopět pomocí táhel a pák umístěných na rámu vnitřn. oken vždy jednou pákou 2 souč. vnitřní křídla mají celobvodově kování s možností vyklopět a otevírat klíčky – mosaz (pozor obsazuje dveře (kliko/kliko) + bezpečnostní zámek) (dle již vyměněných oken)	Návrh výměny výplní okenních otvorů v této etapě musí nutně vycházet z etap předchozích. Řešením je nahradit stávající okna novými při co možná nejvyšším zachování tvarové a profilové koncepce oken původních. Po konzultaci s Ústavem památkové péče je nutno nahradit stávající okna dřevěnými špaletovými, s co nejménější profilací a velikostí ploch zasklení. Vnitřní křídlo je nutné z tepelně technických důvodů nahradit okenními rámy s tepelně izolačním dvojsklem. I přes větší šíři vnitřních rámu je třeba vzhled přizpůsobit původnímu stavu. Okna budou natřena v bílém syntetickém nátěru. Vyměna klade značné nároky na demontáž stávajících a osazení nových okenních výplní z důvodu zachování venkovního keramického pláště. Vnější rám a křídlo bude provedeno ze smrkového masívu s jednoduchým zasklením v kopii původního. Kování vnějších křídel umožňuje tyto vyklopět pomocí táhel a pák umístěných na rámu vnitřních oken. Vnitřní rám a křídlo bude ze smrkového eurohranolu s termoizolačním dvojsklem a celobvodovým kováním s možností vyklopět a otevírat. Kování bude použito stejné, jako v předchozích etapách. Olevování oken viz. tabulka oken. Vnější parapet bude stávající keramický, spojený s rámem, ošetřený silikonovým tmelem a okapnicí. Součástí provedení díla budou i zednické přímomoce, vybourání stávajících a osazení nových výplní, oprava a začistění vnitřního i vnějšího ostění a nadpraží, přesun hmot, odvoz sutí atd. Dodávka bude provedena jako systémové řešení včetně kotvení, výplně PUR pěnou a všeho potřebného pro správnou funkci výplně otvoru.						